

irudek



ESKUA

© IRUDEK
www.irudek.com
irudek@irudek.com



ES

LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. El dispositivo está clasificado como EPI (Equipamiento de Protección Individual) según la Directiva Europea 89/686/CEE y está en conformidad con las Normas Europeas EN 420:2003+A1:2009 y EN 388:2003.

DESCRIPCIÓN, APLICACIÓN

Guante ligero y versátil, dedos índice y pulgares abiertos para un mayor control táctil, ideal para trabajos verticales y rápeles. con dedos índice y pulgar para trabajos donde se requiera tacto. Perfecto para todo tipo de actividades que conlleven trabajos en altura, como escalada, acceso de cuerda, rescate, etc...

Diseñados para proteger contra riesgos mecánicos, abrasión, corte, rasgado, perforación. No debe ser utilizado fuera de su limitación.

NIVEL DE PRESTACIONES

El rango de niveles de protección va de 0 a 4/5. El nivel 0 implica que el resultado está por debajo del valor mínimo establecido para el riesgo dado mientras que 4/5, representa el mayor valor posible y por tanto el más efectivo.

Información sobre los niveles que se han alcanzado :

a-Resistencia a la abrasión : 4

b-Resistencia al corte por cuchilla : 4

c-Resistencia al desgarro : 4

d-Resistencia a la perforación : 2

EN388 : 2003



4442

a b c d

MATERIAL

Fabricado en cuero sintético resistente, palma reforzada de Kevlar® para mejorar el agarre y ofrecer una mayor durabilidad y protección a la abrasión, hilo Kevlar®, tejido Nylon® para excelente forma y comodidad, cierre velcro para un ajuste preciso, puño elástico en neopreno con cierre velcro y orificio para conectar al arnés cuando no esté en uso.

TALLAS

Tallas disponibles : 8,9,10.Utilizar la talla adecuada

LIMITACIONES DE USO

- El equipo se debe atribuir individualmente a una persona.
- El equipo de protección individual sólo debe ser usado por una persona formada y competente en su uso seguro.
- No usar en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo mecánico supera los niveles de prestación indicados.
- No usar cuando hay riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas en movimiento.

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

- No realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante.
- El equipo no debe ser utilizado fuera de sus limitaciones, o para otro propósito distinto del previsto.
- Asegurar la compatibilidad de los elementos de un equipo.

- Antes de cada uso hay que revisarlo cuidadosamente para asegurarse de que está en condiciones de uso y funciona correctamente.
- En caso de detectar deterioros o cualquier duda sobre su estado para una utilización segura, el equipo de protección individual debe ser retirado del uso inmediatamente. Si presentan defectos, grietas o desgarró hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido.
- Durante el uso del equipo es necesario prestar especial atención a las circunstancias peligrosas que pueden afectar al comportamiento del equipo y a la seguridad del usuario, y en particular:
 - arrastre o enlazado accidental sobre bordes cortantes;
 - distintos deterioros, como cortes, abrasión;
 - influencia negativa de agentes climáticos;
 - efectos de contacto con productos químicos;
- Si el producto es revendido fuera del país original de destino el revendedor debe proporcionar instrucciones de uso en el idioma del país donde se vaya a utilizar el equipo.

VIDA ÚTIL

La vida útil de los guantes depende de las condiciones de utilización, mantenimiento y de factores que pueden reducir la vida útil del equipo, uso intensivo, contacto con sustancias químicas, ambientes especialmente agresivos, abrasión, cortes... El usuario debe verificar el estado del equipo.

TRANSPORTE

El equipo de protección individual debe ser transportado en un embalaje que lo proteja contra la humedad o daños mecánicos, químicos y térmicos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- **LIMPIEZA** :El equipo de protección individual debe ser limpiado de forma que no cause efectos adversos en los materiales utilizados en la fabricación del equipo. Limpiar con un trapo de algodón con agua y jabón neutro. No utilizar ningún material abrasivo. Si el equipo se moja, ya sea por el uso o debido a la limpieza, se debe dejar secar de forma natural, alejado del calor directo.


- **ALMACENAMIENTO** : El equipo de protección individual debe ser almacenado en un embalaje holgado, en un lugar seco, ventilado, protegido contra la luz solar, rayos ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas extremas y sustancias agresivas.

MARCADO : El equipo está marcado con la siguiente información :

- Marcado CE indicando que el artículo cumple con los requisitos de la Directiva 89/686/CEE de EPIs
- Identificación del fabricante
- Referencia del artículo
- Número de lote
- Año de fabricación
- Talla
- Norma Europea, pictograma y niveles de protección
- Pictograma que indica la necesidad de que los usuarios lean las instrucciones de uso



Organismo notificado que ha efectuado el examen CE de tipo : **CNC CONFORMITY
IN COMPLIANCE SERVICES, Grosse Gaten Str, 5, 48529 Nordhorn, German**



irudek

Erribera Industriagunea 8A- 20150 Aduna(Guipuzcoa) Spain
T: +34 943 692 617 F: +34 943 692 526
www.irudek.com · irudek@irudek.com